

# **Ausschreibungstexte SpectraShield® Liner Systems**

Stand: März.2010

## Inhaltsverzeichnis

1. Schachtbauwerksanierung: .....	2
1.1. Sanierung Schachtinnenwandung und Berme .....	2
2. Sanierung Sonderbauwerke .....	3
2.1. Sanierung Sonderbauwerke Abscheideranlage .....	3
2.2. Sanierung Sonderbauwerke Hebeanlage .....	4
2.3. Sanierung Sonderbauwerke Becken .....	5

# 1. Schachtbauwerksanierung:

## 1.1. Sanierung Schachtinnenwandung und Berme

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einh.-Preis in EUR	G.Betrag in EUR
1	Schachtbauwerksanierung			
1.1.	Sanierung Schachtinnenwandung und Berme Schachtbauwerksanierung mit der patentierten, 3-lagigen Sandwich-Bauweise im manuellen Sprühverfahren der Innenwandung und Berme: <ul style="list-style-type: none"><li>- Herstellung eines kraftschlüssigen Haftverbundes zum Altbauwerk durch silikonmodifizierte Polyurea-Schicht; Schichtstärke &lt;= 0,5 mm</li><li>- Integrierter Stabilisierungs- und Reprofilierungskern mittels modifiziertem Polyurethanschaum; Mindestschichtstärke 10,0 mm</li><li>- Nahtlose und fugenfreie Oberflächenkorrosionsschutzschicht mit gasdichtem, silikonmodifiziertem Polyurea; Mindestschichtstärke 1,5 mm</li></ul> Hersteller: strotec International AG, Am Mittleren Moos 48, D-86167 Augsburg, Tel.: 0821/7477540 Hersteller: strotec International AG, Am Mittleren Moos 48, D-86167 Augsburg, Tel.: 0821/7477540, FAX: 0821/7477542 Fabrikat: SpectraShield® Liner Systems  oder gleichwertiges Produkt: .....			
		..... m <sup>2</sup>	.....	.....

## 2. Sanierung Sonderbauwerke

### 2.1. Sanierung Sonderbauwerke Abscheideranlage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2	Sanierung Abscheideranlage			
2.1.	Sanierung _____ mit der patentierten, mehr-lagigen Sandwich-Bauweise im manuellen Sprühverfahren aller innen liegenden und vorbehandelten Oberflächen einschließlich nahtlosem Einbinden aller Einbauteile: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung eines kraftschlüssigen Haftverbundes durch silikonmodifizierte Polyurea-Schicht; Schichtstärke &lt;= 0,5 mm</li> <li>- Integrierter Stabilisierungs- und Reprofilierungskern mittels modifiziertem Polyurethanschaum; Mindestschichtstärke 10,0 mm</li> <li>- Nahtlose und fugenfreie Oberflächenkorrosionsschutzschicht mit gasdichtem, silikonmodifiziertem Polyurea; Mindestschichtstärke 1,5 mm</li> </ul> Hersteller: strotec International AG, Am Mittleren Moos 48, D-86167 Augsburg, Tel.: 0821/7477540, FAX: 0821/7477542 Fabrikat: SpectraShield® Liner Systems  oder gleichwertiges Produkt: .....  <div style="text-align: right;">             ..... m<sup>2</sup> .....           </div>			

2.2. Sanierung Sonderbauwerke Hebeanlage

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2	Sanierung Hebeanlage			
2.2.	Sanierung _____ mit der patentierten, mehr-lagigen Sandwich-Bauweise im manuellen Sprühverfahren aller innen liegenden und vorbehandelten Oberflächen einschließlich nahtlosem Einbinden aller Einbauteile: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung eines kraftschlüssigen Haftverbundes durch silikonmodifizierte Polyurea-Schicht; Schichtstärke &lt;= 0,5 mm</li> <li>- Integrierter Stabilisierungs- und Reprofilierungskern mittels modifiziertem Polyurethanschaum; Mindestschichtstärke 10,0 mm</li> <li>- Nahtlose und fugenfreie Oberflächenkorrosionsschutzschicht mit gasdichtem, silikonmodifiziertem Polyurea; Mindestschichtstärke 1,5 mm</li> </ul> Hersteller: strotec International AG, Am Mittleren Moos 48, D-86167 Augsburg, Tel.: 0821/7477540, FAX: 0821/7477542 Fabrikat: SpectraShield® Liner Systems  oder gleichwertiges Produkt: ..... <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">             ..... m<sup>2</sup> .....           </div>			

2.3. Sanierung Sonderbauwerke Becken

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2	Sanierung Sonderbauwerk Becken			
2.3.	Sanierung _____ mit der patentierten, mehr-lagigen Sandwich-Bauweise im manuellen Sprühverfahren aller innen liegenden und vorbehandelten Oberflächen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung eines kraftschlüssigen Haftverbundes durch silikonmodifizierte Polyurea-Schicht; Schichtstärke &lt;= 0,5 mm</li> <li>- Integrierter Stabilisierungs- und Reprofilierungskern mittels modifiziertem Polyurethanschaum; Mindestschichtstärke 10,0 mm</li> <li>- Nahtlose und fugenfreie Oberflächenkorrosionsschutzschicht mit gasdichtem, silikonmodifiziertem Polyurea; Mindestschichtstärke 1,5 mm</li> </ul>			
	Hersteller:	strotec International AG, Am Mittleren Moos 48, D-86167 Augsburg, Tel.: 0821/7477540, FAX: 0821/7477542		
	Fabrikat:	SpectraShield® Liner Systems		
	oder gleichwertiges Produkt:	.....		
		..... m <sup>2</sup>	.....	.....